## ÉLÉMENTS DE STRUCTURE

PRECOF					
PRÉLINTEAU EN BÉTON PRÉCONTRAINT					
	Types et sections (I/h)	Longueurs	Poids	Appui	
	<b>L9</b> 9 x 6cm	1m à 4m (par 20cm)	13 à 27 kg/ml	min. 20cm	
	<b>L14</b> 14 x 6cm				
	<b>L19</b> 19 x 6cm				

ASSELET				
POUTRE DE RÉPARTITION EN BÉTON ARMÉ				
	Types et sections (I/h)	Longueurs	Poids	
	<b>AS1419</b> 14 x 19cm	CO 000 04 20 000	40 à 72 km/nn	
	<b>AS1919</b> 19 x 19cm	60cm et 80cm	40 à 72 kg/pce	

	GBA				
POUTRE FINIE EN BÉTON ARMÉ					
	Types et sections (I/h)	Longueurs	Poids	Appui*	
	<b>GBA1419</b> 14 x 19cm	1,4m à 3,4m (par 40cm)	66 kg/ml	min. 20cm	
	<b>GBA1919</b> 19 x 19cm		87 kg/ml	min. 20cm	

	PSR				
POUTRE FINIE EN BÉTON PRÉCONTRAINT					
	Types et sections (I/h)	Longueurs	Poids	Appui*	
	<b>PSR1419</b> 14 x 19cm	2m à 3m (par 20cm)	64 kg/ml	min. 15cm	
	<b>PSR1429</b> 14 x 29cm	3m à 5,2m (par 20cm)	98 kg/ml	min. 15cm	

<sup>(\*)</sup> autres possibilités sur demande

