

# TECHNISCHE FICHE VULSTENEN / RECTOCERAM®

## BESCHRIJVING

Vulstenen in gebakken aarde.

De vulstenen worden als bekisting voor de druklaag tussen de T balkjes geplaatst.

## BESTEMMING

Bepleisterde verdiepingsvloeren

## REFERENTIES

Type	Afmetingen	Gewicht / st	Verpakking
EVC-12-25-49-B	H12 x 49 x 25 cm	12,1 kg	per stuk / pallet van 80 st.
EVC-15-25-49-B	H15 x 49 x 25 cm	13,8 kg	per stuk / pallet van 70 st.
EVC-20-25-49-B	H20 x 49 x 25 cm	17,5 kg	per stuk / pallet van 60 st.
EVC-12-25-25-F <sup>(1)</sup>	H12 x 25 x 25 cm	8,2 kg	per stuk / pallet van 120 st.
EVC-8-25-49-F <sup>(2)</sup>	H8 x 49 x 25 cm	13,9 kg	per stuk / pallet van 120 st.

(1) paselement | (2) verlaagde vulstenen (voor bijzondere toepassingen)

## BRANDREACTIE

Euroklasse A1


## MECHANISCHE WEERSTAND

SR (semi-resistant)  
Sterkteklasse R1

## TOEPASSING

T-balkjes Rector  
Gammas 110 CER  
en 130 CER

## VISUEEL



## FOTO'S

