

# TECHNISCHE FIGE T-BALKJE / GAMMA 110

## BESCHRIJVING

Beton balkje in voorgespannen beton.

**Hoogte : 11cm**

**Breedte : 9,8cm**

Het T-balkje is het draagelement van een combinatievloer. De balkjes mogen rechtstreeks op de muur geplaatst worden, toch wordt aanbevolen om eerst een mortellaag met hoog cementgehalte aan te brengen, om eventuele hoogteverschillen weg te werken. Daarna worden de vulstenen tussen de balkjes geplaatst. Deze elementen dienen hoofdzakelijk als bekisting voor de druklaag.

## CERTIFICAAT

CE 0679-CPD-0643  
DoP RKOPTLE


## TOEPASSING

Alle combinatievloeren :  
Rectobeton®, Rectolight®,  
Rectoplast® et Rectosten®,  
plaatsing met schoor.

## REFERENTIES

Type	Lengtes	Gewicht	Verpakking
B111	1,00 tem 3,20 m	15,5 kg/lm	per stuk / laag van 10 st.
B112	3,30 m	15,5 kg/lm	per stuk / laag van 10 st.
B113	3,40 tem 4,10 m	15,5 kg/lm	per stuk / laag van 10 st.
B114	4,20 tem 5,10 m	15,5 kg/lm	per stuk / laag van 10 st.
B115	5,20 tem 5,50 m	16,5 kg/lm	per stuk / laag van 10 st.
B116	5,60 tem 6,00 m	16,5 kg/lm	per stuk / laag van 10 st.

## VISUEEL



## FOTO'S

