

TECHNISCHE FICHE VULSTENEN / RECTOCERAM®

BESCHRIJVING

Vulstenen in gebakken aarde.

De vulstenen worden als bekisting voor de druklaag tussen de T balkjes geplaatst.

BESTEMMING

Bepleisterde verdiepingsvloeren

REFERENTIES

Type	Afmetingen	Gewicht / st	Verpakking
T12	H12 x 49 x 25 cm	12,1 kg	per stuk / pallet van 80 st.
T15	H15 x 49 x 25 cm	13,8 kg	per stuk / pallet van 70 st.
T20	H20 x 49 x 25 cm	17,5 kg	per stuk / pallet van 60 st.
VT1 ⁽¹⁾	H12 x 25 x 25 cm	8,2 kg	per stuk / pallet van 120 st.
VT8 ⁽²⁾	H8 x 49 x 25 cm	13,9 kg	per stuk / pallet van 120 st.

(1) paselement | (2) verlaagde vulstenen (voor bijzondere toepassingen)

BRANDREACTIE

Euroklasse A1


MECHANISCHE WEERSTAND

SR (semi-resistant)
Sterkteklasse R1

TOEPASSING

T-balkjes Rector
Gammas 110 CER
en 130 CER

VISUEEL



FOTO'S

